

FUJITSU

- garanti for velvære



ASYG09LMCB / AOYG09LMCBN
ASYG12LMCB / AOYG12LMCBN

Besøg os på www.fujitsu-varmepumpe.dk



nordica

- udviklet specielt til det nordiske klima!

Standardmodel

5 års totalgaranti

- Moderne stilrent design
- Super lydsvag
- Funktioner til økonomi-drift og frostsikring
- Elegant og brugervenlig fjernbetjening



Scan koden og besøg vores hjemmeside

Specifikationer

Modelbetegnelse		Fujitsu	
Indedel / udedel		ASYG09LMCB / AOYG09LMCBN 5,2 kW	ASYG12LMCB / AOYG12LMCBN 5,7 kW
VARME			
Kapacitet		0,5 ~ 5,2	0,9 ~ 5,7
Energiklasse		A+	A+
SCOP værdi		4,1	4,1
P design	kW	3,00	3,60
Varmekapacitet ved -15°C	kW	2,80	3,05
Lydniveau, inddel (Q/LM/H)	dB(A)	22, 33, 38, 43	22, 33, 38, 43
Lydeffektsniveau	dB(A)	47	48
10°C varmfunktion		JA	JA
Udendørs temperaturområde	°C	-25 ~ 24	-25 ~ 24
KØL			
Maksimal kølekapacitet		3,20	4,15
Energiklasse		A++	A++
GENERELT			
Forsyning	Volt	230	230
Dimensioner, inddel (H x B x D)	mm	268 x 840 x 203	268 x 840 x 203
Dimensioner, udedel (H x B x D)	mm	540 x 790 x 290	540 x 790 x 290
Vægt, inddel / udedel	kg	8,5 / 36,0	8,5 / 39,0
Største afstand mellem inde- og udedel		20	20
Kølemiddel		R410A	R410A

INVERTER

Når du vælger en varmepumpe med inverter drift, opnår du en højere årsvirkningsgrad og vil opleve en mere komfortabel drift. Inverter drift betyder at kompressorens ydelse hele tiden tilpasses efter det aktuelle behov.

ØKONOMIFUNKTION

Ved tryk på fjernbetjeningens knap "Economy", opnås en energibesparende drift. Varmepumpens maksimale kapacitet begrænses, hvorved virkningsgraden øges.

I spidsbelastningssituationer vil aktivering af "Economy" kunne medføre at rumtemperaturen kan afvige marginalt fra den indstillede drifttemperatur.

SVINGFUNKTION

Retningsspjældene for luftstrømmen indstilles automatisk op og ned, så luften spredes til alle dele af rummet.

AUTOMATISK FUNKTIONSSKIFT

Med "AUTOMATISK FUNKTIONSSKIFT", opretholdes en konstant indstillet temperatur ved at anlægget automatisk skifter mellem op- varmfunktion, tørrefunktion og kølefunktion.

SUPERLYDSVAG FUNKTION

Indedelens luftstrøm reduceres med henblik på lydsvag drift.

FUNKTIONEN 10 °C VARME

Når f.eks. et ubenyttet sommerhus skal holdes frostfrit, er en temperatur på 10 grader passende. Med en dæmpet opvarmningsfunktion, kan der årligt spares flere tusinde kroner på varmeregningen.

Rumtemperaturen opretholdes ved +10°C. Efter 48 timer i +10°C varmedrift fastlåses ventilator hastigheden til højeste ydelse, hvilket sikrer en optimal luftfordeling i rummet.

UGENTLIG TIMER

Med "UGENTLIG TIMER" funktionen kan man frit vælge flere kombinationer af temperatur- og timerindstillinger for hver enkelt dag i ugen (mandag til søndag). Herved spares energi, når ingen er hjemme.

FUNKTIONEN UDENDØRSENHED LAVT STØJNIVEAU

Funktionen "UDENDØRSENHED LAVT STØJNIVEAU" reducerer lyd-niveauet fra udedelen ved at nedsætte ventilatorens hastighed og kompressorens omdrejninger. Det er bekvemt, når det omkringliggende område er stille, f.eks om natten.

MAKSIMUM DRIFT

Med "MAKSIMUM DRIFT"-funktionen vil anlægget køre på maksimal ydelse, når du ønsker en hurtig opvarmning eller afkøling af rummet.

DVALETIMER

Når der trykkes på knappen "DVALE", reducerer anlægget gradvist ydelsen indtil den indstillede driftstid er udløbet, hvorefter anlægget slukkes automatisk.

FORBEDRET INDEKLIMA

- Skimmelresistent luftfilter.
- Polyfenol catechin-luftrensingsfilter fjerner støv og pollen.
- Deodoriseringsfilter opfanger og reducerer generende lugt-partikler.

Forhandler:

Nordvarme.dk

Salg og service tlf: 40 72 74 76

På den trådløse fjernbetjening indstilles den ønskede rumtemperatur nemt.

Fjernbetjeningen har også en sleep-timer-funktion samt en start/stop-timer



Klimalux

Importør af Fujitsu varmepumper og klima-læg
Læs mere på: www.fujitsu-varmepumpe.dk